

ADS-2100

Vyskorychlostní oboustranný skener dokumentů



Vlastnosti

- Skenování různých druhů formátů papíru včetně A4, A5 a vizitek
- Automatické oboustranné skenování
- Rychlost skenování až 48 obrazů/min. až 24 str./min.
- Skenování do JPG, TIFF a PDF (standardní, PDF/A, zabezpečené a prohledávatelné¹)
- ADF na 50 listů
- Včetně Nuance® Paperport 12 Se pro Windows a PageManager® Version 9 pro Mac
- Podporuje ISIS, TWAIN, WIA, ICA a SANE

Použití

- Zaručena dlouhodobá ochrana archivních dokumentů podle ISO 19005-1:2005 u dokumentů formátu PDF/A
- Hledání podle klíčových slov nebo částí textu v naskenovaných textových dokumentech ve formátu prohledávatelného PDF¹
- Okamžitá kompatibilita s jakýmkoliv požadovaným ISIS skenovacím prostředím
- Snadné vícenásobné skenování díky ADF na 50 listů a oboustrannému skenování o rychlosti až 48 obrazů/min.
- Snadné skenování a sdílení díky funkci skenování do e-mailu a souboru
- Funkce skenování vizitek pro vytvoření elektronické kopie vizitky

¹Vyžaduje software, který je dodáván se zařízením



Technické specifikace

Obecné

Typ skeneru
Skenování
Technologie
Procesor
Paměť
Detekce vícenásobného podání
Rozhraní

skener s automatickým podavačem dokumentů (ADF) a automatickým oboustranným (duplexním) skenováním barevné, ve stupních šedi a monochromatické
2 x CMOS dual CIS (Contact Image Sensor) 1 x přední a 1 x zadní pro jednostranný průchod při skenování
StarSapphire 400 MHz
256 MB
zajišťuje, že dokumenty jsou naskenovány tak, jak bylo zamýšleno, a data se neztratí
Hi-Speed USB 2.0

Skener

Rychlost barevného/mono skenování
Rychlost oboustranného barevného/mono sken.
Rozlišení skenování (optické)
Rozlišení skenování (interpolované)
Barevná hloubka
Stupně šedi
Podporované formáty dokumentů
Skenování do USB
Skenování do e-mailu¹
Skenování do OCR¹
Skenování do souboru¹
Skenování do grafiky¹

až 24 str./min. A4
až 24 str./min., 48 obrazů/min. A4
až 600 x 600 dpi
až 1200 x 1200 dpi
30-bit interně a 24-bit externě
256 odstínů šedi
JPEG, TIFF a PDF (standardní, archivační (PDF/A), prohledávatelné¹ a zabezpečené)
přímé skenování do USB flash disku, bez použití PC
skenování dokumentů jako přílohy do e-mailu
skenování dokumentů do textových programů, např. Microsoft® Word
skenování souborů do počítače nebo sítě
skenování do zvoleného programu na úpravu obrázků

ADS-2600W

Vyskorychlostní oboustranný skener dokumentů



Doplnění k ADS-2600W (v porovnání s ADS-2100)

Vlastnosti

- Drátové a bezdrátové síťové připojení
- Barevný dotykový LCD displej 9,3 cm
- Přímé skenování do: e-mailu, grafiky, OCR, souboru, na e-mailový server, FTP a síťové složky
- LDAP připojení
- Funkce Brother Web Connect umožňuje přímé skenování na Facebook, Flickr, Picasa, Google Docs, DropBox a Evernote

Použití

- Vytvoření pracovních postupů pro sdílení dokumentů, archivaci nebo jako součást byznys procesů
- Skenování do cloudu - skenování dokumentů do online služeb
- Skenování do mobilních zařízení – přímé skenování do Apple iPhone, iPad, Android™ mobilů/tabletů a Windows® 7 Mobile zařízení s použitím bezplatné aplikace Brother iPrint&Scan



Skenování

Skenování do síťové složky (SMB)

Skenování do FTP

Sken. do e-mailového serveru (odeslání iFaxů)

Skenování do cloudu

Brother iPrint&Scan

LDAP

skenování dokumentů do zvolené složky v síti bez nutnosti dalšího PC softwaru

skenování dokumentů přímo na FTP server

skenování a sdílení dokumentů prostřednictvím e-mailu (součástí Brother iFax řešení)

skenování dokumentů do online služeb, jako je Google® Docs, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, Picasa™ a EVERNOTE®

přímé skenování do Apple iPhone, iPad, Android™ mobilů/tabletů a Windows® 7 Mobile zařízení s použitím bezplatné aplikace Brother iPrint&Scan

propojuje ADS-2600W s LDAP adresářem, jako je Microsoft® Exchange

Síť

Drátová síť

Standardní bezdrátová síť

Síťové protokoly

IPv4

Síťové zabezpečení

E-mailová upozornění

Nastavení bezdrátové sítě

Zabezpečení bezdrátové sítě

10Base-T/100Base-TX

802.11b/g/n

TCP/IP (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3,

HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNMP Client

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3

802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

automatické zasílání zpráv o změně stavu tiskárny na zvolenou e-mailovou adresu

Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)

WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP&AES), WPA2-PSK (AES)

Network Management Utilities

Webový server

BRAdmin Light²

BRAdmin Professional 3^{3&4}

Web BRAdmin^{3&4}

přístup k nastavení zařízení přes webový prohlížeč

pro nastavení a správu tiskáren v sítích LAN

pro připojení, nastavení a správu tiskáren v sítích LAN nebo WAN

serverový nástroj pro správu v sítích LAN a WAN (pokud je instalováno do Windows, lze prohlížet z jakéhokoliv operačního systému přes webový prohlížeč)

ADS-2100 a ADS-2600W datasheet

Kapacita skenování

Max. denní zátěž	až 1500 stránek
Max. měsíční zátěž	až 30000 stránek

Rozměry a hmotnosti

	S kartonovým obalem	Bez kartonového obalu
Rozměry	383 x 291 x 285 mm	299 x 220 x 179 mm
Hmotnost	5,7 kg	3,6 kg

Spotřeba energie/úroveň akustického tlaku

Napájení	AC 220 V až 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie (v činnosti)	20 W
Spotřeba energie (v pohotovostním režimu)	4 W
Spotřeba energie (ve spánku)	2 W
Spotřeba energie (v hlubokém spánku)	0,4 W

Součást dodávky

ADS-2600W
Napájecí kabel
USB kabel
Ovladače pro Windows® a Mac (DVD)
Stručný návod k obsluze
Příručka uživatele (DVD)

²pouze Windows® & Mac®

³pouze Windows®

⁴ zdarma ke stažení na Brother Solutions Centre <http://solutions.brother.com>