



> TISK

ECOSYS P6035cdn
BAREVNÁ TISKÁRNA
FORMÁTU A4

VYSOKORYCHLOSTNÍ BAREVNÁ SÍŤOVÁ A4 TISKÁRNA.



Vysoce produktivní a velmi ekonomická, to je kompaktní barevná tiskárna ECOSYS P6035cdn. Tiskárna kombinuje rychlost a výbornou barevnou kvalitu se síťovými a bezpečnostními funkcemi. Kombinace těchto vlastností odpovídá nárokům náročných kancelářů a pracovních skupin všech velikostí. Díky unikátní technologii ECOSYS s komponenty s dlouhou životností navíc ušetříte část svých nákladů.

- > Až 35 černobílých i barevných stran A4 za minutu
- > Vytištění první barevné kopie do 7,5 sekundy (černobíle: 6,5 sekundy)
- > Alfanumerická klávesnice pro jednoduché zadání hesla (Soukromý tisk)
- > Díky multibitové technologii tiskové rozlišení až 9 600 x 600 dpi
- > Standardně duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- > Standardní vstupní a výstupní kapacita až 500 listů
- > Mobilní tisk včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Až 5 zásobníků papíru pro vstup, až 2 100 listů
- > Mimořádně nízké provozní náklady



ECOSYS znamená ECology, ECOnomy a SYStem printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

Tiskové funkce ohleduplné k životnímu prostředí

Duplexní tiskový mód (oboustranný tisk), N-Up tiskový mód (N stránek na jeden list), mód pro úsporu toneru (koncept), Tichý mód (omezená rychlost tisku)

Prohlížeč KYOCERA NetViewer

Prohlížeč KYOCERA NetViewer umožňuje kompletní sledování a kontrolu všech tiskáren ECOSYS a digitálních multifunkčních zařízení KYOCERA z kteréhokoli Windows® PC. Zajišťuje tak ideální správu sítě prostřednictvím standardizovaného protokolu SNMP.

ECOSYS P6035CDN OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Laserová technologie KYOCERA ECOSYS

Displej: 5-ti řádkový LCD podsvícený displej s alfanumerickou klávesnicí

Rychlost tisku: 35 černobílých / barevných stran A4/min

Rozlišení: 600 x 600 dpi
S multibitovou technologií tisku až 9 600 x 600 dpi

Doba zahřívání
25 sekund nebo méně od zapnutí

Doba do vytištění první strany: 6,5 sekundy nebo méně ČB, 7,5 sekundy nebo méně barevně

Rozměry (Š x H x V)
390 mm x 532 mm x 469,5 mm (hlavní jednotka)

Hmotnost: cca 29 kg (hlavní jednotka)

Napájecí soustava: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie
Tisk: 523 W
Pohotovostní režim: 65 W
Klidový režim: 2,1 W

Hlučnost (ISO 7779/ ISO 9296)
Tisk barevně: 51,2 dB (A) LpA
Pohotovostní režim: 48,2 dB (A) LpA
Úsporný režim: neměřitelně nízký

Certifikáty: GS, TÜV, CE
Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová příhrádka na 100 listů, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (70 x 138 mm – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník na 500 listů, 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků
2 100 listů

Duplexní jednotka
Oboustranný tisk: 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Výstupní kapacita
500 listů potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

Příkazové centrum RX

Příkazové centrum RX umožňuje kontrolovat a spravovat různá nastavení skrz webové rozhraní stroje. Např. automatické aktualizování obrazovky, přizpůsobení uživatelských obrazovek, sledování oddělení, nastavení omezení.

Hostitelské rozhraní pro USB Flash Memory

Dokumenty mohou být přímo vytisknuty z USB disku přes hostitelské rozhraní. Soubory ve formátu PDF, XPS, TIFF nebo JPG jsou vybrány přímo přes panel tiskárny bez potřeby počítače.

Použití založených profilů

Ovladač tiskárny KX může vytvořit přímé spojení mezi určenou aplikací a předdefinovaným nebo uzpůsobeným profilem. Všechny dokumenty mohou být například vždy tištěny černobíle s aktivovaným duplexním tiskem, což povede ke snížení spotřeby toneru a papíru.

TISKOVÉ FUNKCE

Processor: PowerPC 4665S/ 1 GHz

Paměť: 512 MB RAM, volitelně max. 2 048 MB RAM

Standardní rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x hostitelské rozhraní pro zařízení USB Flash Memory, Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000base-T, slot pro volitelný interní tiskový server nebo SSD pevný disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIC

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a další operační systémy dle požadavků

Fonty/čárové kódy

93 proměnných fontů pro PCL/PostScript, 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný přímý tisk PDF, Soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování (100 uživatelů/účtů), Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD disku

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtečnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798

Zásobník toneru TK-5100C, TK-5100M, TK-5100Y
azurový, purpurový, žlutý, každý na 10 000 stran A4
Kapacita startovacího toneru, azurový, purpurový, žlutý, každý na 5 000 stran A4

Zásobník toneru TK-5100K: černý tón na 12 000 stran A4
Kapacita startovacího černého toneru na 6 000 stran A4

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky): 500 listů; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Stolek CB-5100H: dřevěný stolek s úložným prostorem. Přibližně 39 cm x 53 cm x 50 cm (Š x H x V)

Stolek CB-5100L: dřevěný stolek s úložným prostorem. Přibližně 39 cm x 53 cm x 37 cm (Š x H x V)

Rozšíření paměti: MDDR3-1GB: 1 024 MB, MDDR3-2GB: 2 048 MB

Hard disk HD-6 SSD
32 GB pro jednoduchý management dokumentů

Hard disk HD-7 SSD
128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security kit (E): v souladu s úrovní zabezpečení EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)
Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-50 Gigabit Ethernet
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 bezdrátová LAN: 802.11b/g/n

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600 000 stran
Životnost válce: 200 000 stran
Max. měsíční zatížení: 100 000 stran
Doporučené měsíční zatížení: 10 000 stran
Max. denní zatížení: 5 000 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran A4 (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čištěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárny a volitelné doplňky.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janussk.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

* ECOSYS P6035cdn – Český – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

 **KYOCERA**
Distributor