

Ecosys

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6035cidn
ECOSYS M6535cidn

BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ
ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4

INTUITIVNÍ A KOMPAKTNÍ BAREVNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ



Tato nová barevná zařízení formátu A4 byla navržena speciálně pro malé a středně velké skupiny, pro které jsou výbornou kombinací rychlosti a spolehlivosti v barevném i černobílém tisku. Tyto multifunkce jsou vybaveny barevným dotykovým panelem, který zajišťuje přímý přístup ke všem funkcím. Váš tok dokumentů může být dále optimalizovaný díky platformě HyPAS, která je integrována v zařízení KYOCERA. Navíc jsou zařízení vybavena komponenty s dlouhou životností, které jsou příznivé jak pro životní prostředí, tak pro Váš rozpočet.

- > Až 35 stran formátu A4 za minutu barevně i černobíle
- > Vytisknutí první kopie do 7/8,5 vteřin černobíle / barevně
- > Standardně oboustranný tisk, kopírování, skenování a faxování*
- > Vysokorychlostní skenování až 60 stran za minutu
- > 7" dotykový barevný panel pro jednoduché použití
- > Platforma HyPAS pro snadné přizpůsobení
- > Podpora mobilního tisku včetně AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Mimořádně nízké náklady na tisk ve své třídě

*pouze u ECOSYS M6535cidn

KYOCERA
Document Solutions



ECOSYS znamená ECOlogy, ECONomy a SYStém printing. Zařízení ECOSYS jsou vybavena komponenty s dlouhou životností, které zvyšují jejich odolnost a minimalizují náklady na vlastnictví (údržba, správa zařízení a spotřební materiál). Tiskový systém bez cartridge vyžaduje pouze výměnu toneru. Modulární konstrukce umožňuje přidávání rozšiřujících funkcí podle potřeby. Integrovaný systémový software zajišťuje dlouhodobou síťovou kompatibilitu. Komponenty s dlouhou životností vyvinuté společností KYOCERA přijdou levněji vás i životní prostředí.

ECOSYS M6035cidn | ECOSYS M6535cidn OBECNÉ VLASTNOSTI

Technologie: Barevná laserová technologie KYOCERA ECOSYS, platforma HyPAS™

Panel: 17,8 cm (7") barevný dotykový displej s náklonem ve 3 pozicích

Rychlost tisku

Až 35 stran A4 za minutu barevně i černobíle

Rozlišení: 600 x 600 dpi, s multibitovou technologií 9 600 x 600 dpi (tisk), 600 x 600 dpi, 256 odstínů šedi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 25 sekund

Doba do vytištění první strany: Méně než 7/8,5 sekundy při černobíle/barevném tisku

Doba do vytištění první kopie: Méně než 9/11 sekund při černobíle/barevném kopírování

Procesor: PowerPC 4655 / 1 GHz

Paměť: 1 024 MB, max. 2 048 MB

Rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host rozhraní, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelné interní rozhraní nebo SSD hard disk, slot pro volitelnou SD/SDHC kartu

Integrované účtování: 100 uživatelů / účtů

Rozměry (Š x H x V): Hlavní jednotka: 475 x 558 x 616 mm

Hmotnost: Hlavní jednotka: cca 35,3 / 35,4 kg

Napájecí soustava: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:

Kopírování / Tisk: 551 W / 537 W

Pohotovostní režim: 73 W

Režim spánku: 2,1 W

Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M6035cidn ECOSYS M6535cidn
Kopírování / tisk barevně: 49,9 dB(A)LpA 49,7 dB(A)LpA
Tichý mód barevně: 46,4 dB(A)LpA 46,5 dB(A)LpA
Režim spánku: nezměřitelně nízký

Certifikáty: TÜV, GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001.

ZPRACOVÁNÍ PAPIRŮ

U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Univerzální zásobník na 250 listů, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm)

Maximální vstupní kapacita včetně volitelných doplňků 1 850 listů

Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka pro gramáž 60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Oboustranný podavač originálů

75 listů, 50–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 až 216 x 356 mm)

Výstupní kapacita

250 listů potiskem dolů se senzorem plného odkladače

TISKOVÉ FUNKCE

Řídící jazyk: PRESCRIBE IIc

Emulace: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF přímý tisk 1.7, XPS přímý tisk

Operační systémy: Všechny stávající operační systémy Windows, MAC OS X verze 10.5 nebo vyšší, UNIX, LINUX a další operační systémy dle požadavků

Fonty/Čárové kódy

93 proměnných fontů (PCL/ PostScript) + 8 fontů pro Windows Vista, 1 bitmapový font, 45 typů jednorozměrných čárových kódů (např. EAN8, EAN13, EAN128) s automatickým generováním kontrolních součtů a podpora dvojdimenzionálních čárových kódů PDF-417 pod řídicím jazykem PRESCRIBE (PCL a jiné čárové kódy jsou k dispozici volitelně)

Bezpečnostní funkce: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, šifrovaný PDF přímý tisk, soukromý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, POP přes SSL, SMTP přes SSL, kontrola přístupu přes integrované účtování (100 uživatelů/účtů), Data Security Kit (E) chrání data na volitelném SSD (HDD) disku

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Max. velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zvětšení / zmenšení: 25–400% po 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení 7 hodnot zmenšení / 5 hodnot zvětšení

Expoziční módy: automatický, ruční: po 9 krocích

Kvalita obrazu

Text + Foto, Foto, Text, Mapa, Vytištěný dokument

Digitální funkce: automatický barevný mód, vícenásobné kopírování, elektronické třídění, 2 a 4 originály na jednu kopii, ID kopírovací funkce, rezervování úlohy, prioritní tisk, program, automatické duplexní kopírování, rozdělená kopie, souvislé skenování, automatická změna zásobníků, kontrola hustoty (zvýraznění) kopírování

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: skenování do emailu (SMTP přes SSL), skenování do FTP (FTP přes SSL), skenování do SMB, skenování do USB Host, TWAIN sken (USB, síť), WSD (WIA) sken (USB, síť)

Rychlost skenování: 60 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle); 40 originálů/minutu (600 dpi, A4 černobíle, 300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování

600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů šedi na jednu barvu)

Max. velikost originálu: A4, Legal

Typy originálů: Text, foto, text + foto, Tenký text / Jemné linky, Text (pro OCR)

Formát výstupu: TIFF, PDF, PDF/A, PDF (vysoká komprese), šifrované PDF, JPEG, XPS

Formát komprese: MMR / JPEG

Funkce: integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, fax, složka SMB/FTP, tisk) najednou

FAXOVÉ FUNKCE (pouze u ECOSYS M6535cidn)

Kompatibilita: ITU-T Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps

Rychlost odesílání: Méně než 3 sekundy

Rychlost skenování: 2,5 sekundy

Rychlé vytáčení: max. 100 čísel

Adresář: 200 faxových čísel

Rozlišovací skenování:

Normal: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Půltón: 256 odstínů šedi

Max. velikost originálu: A4, Legal

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH

Paměťový vstup: 256 listů nebo více

Funkce: síťové faxování, duplexní přenos a příjem, šifrovaný přenos a příjem, přenos a příjem na zvuku, rozesílání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

Manipulace s papírem

Zásobník papíru PF-5100 (max. 3 jednotky)

500 listů; 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

Sešívací finišér MS-5100: 20 listů; jedna pozice poloautomatického sešívání, včetně 1 500 ks sponek

Stolek CB-5100H: dřevěný stolek s úložným prostorem. Rozměry přibližně 39 cm x 53 cm x 50 cm (Š x H x V)

Stolek CB-5100L: dřevěný stolek s úložným prostorem. Rozměry přibližně 39 cm x 53 cm x 37 cm (Š x H x V)

Rozšíření paměti: MDDR3-1GB: 1 024 MB,

Hard disk HD-6 SSD

32 GB pro jednoduchý management dokumentů

Hard disk HD-7 SSD

128 GB pro jednoduchý management dokumentů

Data Security kit (E): v souladu s úrovní zabezpečení EAL3

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)

Dostupná podpora pro různé typy autentizačních klíčů

IC Card Reader Holder 10

Pro integraci USB IC Card Readeru

UG-33: Podpora ThinPrint

Volitelná rozhraní

IB-50: Gigabit Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Bezdrátové rozhraní LAN (802.11 b/g/n)

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepetržitá výdržnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798

Zásobník toneru TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y

Mikrojemné tonery - azurový, purpurový, žlutý, každý

na 10 000 stran A4

Kapacita startovacího toneru - azurový, purpurový, žlutý, každý na 5 000 stran A4

Zásobník toneru TK-5150K

Mikrojemný černý toner na 12 000 stran A4

Kapacita startovacího černého toneru pro 6 000 stran A4

SH-13 zásobník sponěk: 2 x 1 500 sponěk pro MS-5100

TECHNICKÉ PARAMETRY *

Celková životnost stroje: 600 000 stran

Životnost válce: 200 000 stran

Max. měsíční zatížení: 100 000 stran

Doporučené měsíční zatížení: 10 000 stran

Max. denní zatížení: 4 500 stran

* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.

ZÁRUKA

Standardní záruka je 2 roky nebo do vytištění 200 000 stran A4 (která z variant nastane dříve) a za předpokladu, že zařízení je používáno a čistěno v souladu se servisními instrukcemi.

KYO LIFE Rozšíření standardní záruky až na 5 let pro tiskárnu a volitelné doplňky.



JANUS spol. s r.o. – Harfa Office Park – Českomoravská 2420/15 – Praha
tel.: 222 56 22 46 – www.janus.cz – info@janus.cz

JANUS SK, spol. s r.o. – Rybníčná 40, Bratislava
tel.: +421 2 33 595 470 – www.kyocera.sk – obchod@janus.sk

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – www.kyoceradocumentsolutions.eu

*ECOSYS M6035cidn / ECOSYS M6535cidn – Česky – Společnost Janus spol. s r.o. nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

Váš obchodní partner KYOCERA

KYOCERA
Distributor